



スズキ機工の超極圧潤滑剤 LSベルハンマー

LS BELL HAMMER

□ LS ベルハンマーグリス No0 の性状表

LS ベルハンマーグリス No0 性状表			
試験項目	試験方法	結果	
外観		淡褐色グリース状	
ちょう度 60 回混和/25℃	JIS K2220	345	
滴点 (℃)	JIS K2220	203	
蒸発量 (wt%)	JIS K2220	0.2	
離油度 (wt%)	JIS K2220	2.9	
酸化安定度 99℃X100h Mpa	JIS K2220	0.02	
低音トルク	起動トルク	JIS K2220	0.14
-20℃ N・cm	回転トルク	JIS K2220	0.08
シエル高速四球耐荷重試験	LNL	ASTM D 2596	582
シエル高速四球耐荷重試験	WL	ASTM D 2596	> 500
シエル高速四球耐荷重試験	LWI	ASTM D 2596	490
シエル高速四球耐摩耗試験		ASTM D 2596	0.5
基油		合成油	
増ちょう剤		Li セッケン	



スズキ機工の超極圧潤滑剤 LSベルハンマー

LS BELL HAMMER 製品ラインナップ

LS BELL HAMMER シリーズの製品は、
スズキ機工(株)オンラインSHOPにてご購入できます。



420ml