



スズキ機工の超極圧潤滑剤 LSベルハンマー

LS BELL HAMMER

□ LS ベルハンマーグリス No2 の性状表

LS ベルハンマーグリス No2 性状表			
試験項目	試験方法	結果	
外観		白色グリース状	
ちょう度 60回混和/25℃	JIS K2220	335	
滴点 (℃)	JIS K2220	217	
蒸発量 (wt%)	JIS K2220	0.3	
離油度 (wt%)	JIS K2220	7.8	
酸化安定度 99℃X100h Mpa	JIS K2220	0.02	
低音トルク	起動トルク	JIS K2220	0.14
-20℃ N・cm	回転トルク	JIS K2220	0.05
シエル高速四球耐荷重試験	LNL	ASTM D 2596	502
シエル高速四球耐荷重試験	WL	ASTM D 2596	2452
シエル高速四球耐荷重試験	LWI	ASTM D 2596	784
シエル高速四球耐摩耗試験		ASTM D 2266	0.41
基油		合成油	
増ちょう剤		Liセッケン	



スズキ機工の超極圧潤滑剤 LSベルハンマー

LS BELL HAMMER 製品ラインナップ

LS BELL HAMMER シリーズの製品は、スズキ機工(株)オンラインSHOPにてご購入できます。

ベルハンマー



420ml



50ml